



FAM-LUB
HUNGÁRIA KFT.
www.fam-lub.hu



FENIX BM EXTRA 10W40

Tulajdonságok: A FENIX BM EXTRA 10W-40 csúcsmínőségű, fél szintetikus motorolaj. Hatékonyan védi a motort a kopástól, minden használati körülmény között. Kitűnő viszkozitási tulajdonságokkal rendelkezik. Csökkenti az üzemanyag fogyasztást kiváló tribológiai tulajdonságainak köszönhetően.

Minőségi besorolás:

ACEA A3-02/B3-98 izd 2
API SL/SJ/SH/CF
MB 229.1

VW 501.01/505.00/500.00
BMW Longlife-98

Tipikus jellemzők:

	EGYSÉGEK	TIPIKUS ÉRTÉK	MÓDSZEREK
Sűrűség 15°C-on	g/cm ³	0,88	ISO 3675
Kinematikus viszkozitás 40°C-on	mm ² /s	98	ISO 3104
Kinematikus viszkozitás 100°C-on	mm ² /s	14	ISO 3104
Viszkozitási index		146	ISO 2909
Gyulladáspon	°C	220	ASTM D 92
Dermedéspont	°C	-33	ASTM D 97
TBN	mg KOH/kg	7.0	ASTM D 2896
Szulfátos hamu	%	1,2	JUS ISO 3987

Alkalmasítása: A FENIX BM EXTRA SAE 10W-40 szgk.-k és tgg.-k legkorszerűbb négyütemű katalizátoros és katalizátor nélküli benzin- és diesel motorjainak kenésére, de különösen javasolt a többszelepes, befecskendezős motorok kenésére .

Az adatok orientációsak, a gyártó fenntartja a változtatás jogát a jobb minőség elérése céljából.

