



FAM-LUB
HUNGÁRIA KFT.
www.fam-lub.hu



FENIX PREMIUM 5W40

Tulajdonságok: A FENIX PREMIUM 5W-40 csúcsmínőségű, teljesen szintetikus többfokozatú (multigrade) motorolaj. Magas viszkozitási indexének és adalékcsoomagjának köszönhetően, maximális védelmet nyújt a motornak a kopással szemben, még extrémül magas hőmérsékleteken is.

Kiváló detergens diszperzáns tulajdonságainak köszönhetően fenntartja a motor tisztaságát és erejét. Oxidációval szembeni ellenállósága által extrémül hosszú csereintervallummal rendelkezik. A legkorszerűbb koromszűrős (PDF) és magas nyomású (PdTDi) dízelmotorokba ajánljuk. Kiváló fluiditása csökkenti a motoralkatrészek súrlódását, ez által üzemanyagot megtakarítva, egyben csökkentve a CO2 környezetünkbe történő kibocsátását.

Minőségi besorolás:	API SM/CF/SL	VW 502.00
	ACEA A3/B3-04	VW 505.00
	ACEA A3/B4-04	VW 505.01
	ACEA C3-04	BMW LONGLIFE 04
	MB 229.31	PORSCHE
		FORD WSS-M2C917A

Tipikus jellemzők:

	EGYSÉGEK	TIPIKUS ÉRTÉK	MÓDSZEREK
Sűrűség 15°C-on	g/cm ³	0,86	ISO 3675
Kinematikus viszkozitás 40°C-on	mm ² /s	84,7	ISO 3104
Kinematikus viszkozitás 100°C-on	mm ² /s	14,1	ISO 3104
Viszkozitási index		190	ISO 2909
Gyulladáspon	°C	245	ASTM D 92
Dermedéspont	°C	-39	ASTM D 97
TBN	mg KOH/kg	7,6	ASTM D 2896
Szulfátos hamu	%	0,8	JUS ISO 3987

Alkalmazása: A FENIX PREMIUM 5W-40 szgk.-k és kis áruszállító gk.-k legkorszerűbb négyütemű katalizátorral szerelt és katalizátor nélküli benzin- és diesel motorjainak kenése. Különösen ajánlott a többszelepes, befecskendezős motorok kenésére. Ajánlott turbófeltöltős és turbófeltöltő nélküli, benzin és diesel motorokba. Maximált csereidő intervallumok figyelembe vételével. Ajánlott még a VW PdTDI motorjaiba, ahol az 505.01 gyártóművi jóváhagyás az előírt.

Az adatok orientációsak, a gyártó fenntartja a változtatás jogát a jobb minőség elérése céljából.

