



FAM-LUB
HUNGÁRIA KFT.
www.fam-lub.hu



FENIX SUPER SAE 15W-40

Tulajdonságok: A FENIX SUPER SAE 15W-40 különlegesen összeválogatott adalékokból és magas minőségű bázisolajokból előállított csúcsmínőségű motorolaj. Hatékonyan védi a kopástól, és a lehető legtisztábban tartja a motort.

Minőségi besorolás: ACEA E2/B3/A3
API CF-4/CF/CE/CD/SH/SJ
MB 229.1
MB 228.1
VOLVO VDS
MACK EO-K/2
Allison C-4
MAN 271

Tipikus jellemzők:

	EGYSÉGEK	TIPIKUS ÉRTÉK	MÓDSZEREK
Sűrűség 15°C-on	g/cm ³	0,88	ISO 3675
Kinematikus viszkozitás 40°C-on	mm ² /s	105	ISO 3104
Kinematikus viszkozitás 100°C-on	mm ² /s	14	ISO 3104
Viszkozitási index		135	ISO 2909
Gyulladáspont	°C	220	ASTM D 92
Dermedéspont	°C	-33	ASTM D 97
TBN	mg KOH/kg	10	ASTM D 2896
Szulfátos hamu	%	1,3	JUS ISO 3987

Alkalmazása: A FENIX SUPER SAE 15W-40 nagy hatásfokú, széleskörű alkalmazási területű, korszerű négyütemű katalizátorral szerelt és katalizátor nélküli benzinmotorokba való motorolaj, mely alkalmazható szgk.-k, tggk.-k illetve olyan gazdasági járművek diesel motorjaiban, melyek mérsékelt megterhelés alatt dolgoznak. Használható turbófeltöltős intercooleres, többszelepes motorkat is. Alkalmas továbbá a computer vezérelt befecskendezős motorok kenésére is.

Az adatok orientációsak, a gyártó fenntartja a változtatás jogát a jobb minőség elérése céljából.

